

GPU计算机箱

- “ 支持SGPIO, 兼容SAS3.0/SATA3.0硬盘 前置12个3.5"/2.5"热插拔硬盘位, 内置2个2.5" 非热插拔硬盘位盘位(SAS 3.0/SATA 3.0)
- “ 4U高度支持11个PCIe全高扩展卡位支持4个全高双宽全长GPU卡
- “ 支持1+1冗电
- “ 支持智能温控, 内置3个12038热插拔风扇 选配2个8038温控风扇



4U服务器机箱 RMC4104G-670-HS

基本参数

| | |
|--------|--|
| 机箱样式 | 机架式 |
| 机箱结构 | 4U |
| 适应主板 | EEB(15.2*13.2)/CEB(12*10.5)/X10DRG-Q/X11DPG-QT/X12DPG-QT6/EEB(12**13") |
| 电源类型 | 1+1冗电 |
| SGPIO | 前置24硬盘位背板不支持, 后置12硬盘位背板可支持 |
| 背板 | 12Gb/s 扩展背板 |
| 热插拔硬盘 | 支持, 兼容SAS和SATA硬盘 |
| 热插拔风扇 | 支持 |
| 硬盘位 | 支持SGPIO, 兼容SAS3.0/SATA3.0硬盘 前置12个3.5"/2.5"热插拔硬盘位, 内置2个2.5" 非热插拔硬盘位盘位(SAS 3.0/SATA 3.0); 内置2块2.5" SAS3.0/SATA 3.0热插拔硬盘位, 选配后置2块2.5" SAS3.0 SATA 3.0热插拔硬盘位 |
| 硬盘防震系统 | 硬盘盒采用EMI弹片设计, 采用减震风扇设计, 降低风扇与硬盘间共振, 不影响硬盘数据传输速度 |
| 散热系统 | 支持智能温控, 内置3个12038热插拔风扇, 选配2个8038温控风扇 |
| 扩展卡位 | 支持11个PCIe全高扩展卡位支持4个全高双宽全长GPU卡 |
| 支持滑轨 | 选配 |
| 前面板接口 | 2个USB2.0, 1个开关键, 1个重启键, 1个硬盘指示灯, 1个系统故障灯, 2个网络指示灯 |
| 机柜固定方式 | 普通 |

外形参数

| | |
|------|--------------------------|
| 产品材质 | 进口SGCC(镀锌钢板) ABS面板及冲孔网 |
| 机箱尺寸 | 670mm*433mm*177mm(深*宽*高) |
| 机箱重量 | 30kg |
| 包装尺寸 | 985mm*585mm*325mm(深*宽*高) |
| 整体毛重 | 48KG |
| 安规认证 | TPM/TCM(需主板支持) |