

通用计算机箱

- “ 可支持7个半高的PCIe扩展卡位，可选配3个横转全高扩展卡位
- “ 标配3个8038热插拔风扇，最大支持4个8038热插拔风扇
- “ 支持SGPIO功能，从而直观显示硬盘工作状态
- “ 支持单电或1+1冗电

2U服务器机箱 RMC2112-670-HS



基本参数

机箱样式	机架式
机箱结构	2U
适应主板	EEB(12*13)/CEB(12*10.5)/ATX(12*9.5)/Micro ATX
电源类型	单电或1+1冗电
SGPIO	支持
背板	12Gb/s 直连背板
热插拔硬盘	支持，兼容SAS和SATA硬盘
热插拔风扇	支持
硬盘位	兼容SAS3.0/SATA3.0硬盘 标配12块3.5” (或2.5”)热插拔硬盘位，选配后置2块2.5” 热插拔盘位
硬盘防震系统	硬盘架采用EMI弹片设计，独有防震风扇设计，降低风扇与硬盘间共振，不影响硬盘I/O速度
散热系统	支持智能温控，标配3个8038热插拔风扇，最大支持4个8038热插拔风扇
扩展卡位	7个半高的PCIe扩展卡位，可选配3个横转全高扩展卡位
支持滑轨	选配
前面板接口	2个USB2.0，1个开关键，1个重启键，1个硬盘指示灯，1个系统故障灯，2个网络指示灯
机柜固定方式	普通

外形参数

产品材质	进口SGCC(镀锌钢板) ABS面板及冲孔网
机箱尺寸	670*444*87.6mm(深*宽*高)
机箱重量	10.5kg
包装尺寸	902*591*228mm(深*宽*高)
整体毛重	16KG